

# CARATTERISTICHE TECNICHE

	Motore	Alimentazione	Avviamento	Potenza kW/cv	Trasmissione	Marce AV+RM	Invertitore rapido senso di marcia	Frizione	Differenziale	Presa di Forza	Freni	Riduttori	Manubrio	Dispositivi di sicurezza	Attrezzature BCS applicabili
<b>606</b> SmartSafe®	GENKINS GK210	Benzina	Autoavvolgente	4,4 / 5,9	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	2 + 2	Sì, con comando meccanico sul manubrio	SmartSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento meccanico	No	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, spazzaneve a lama, spazzatrice
<b>615</b> PowerSafe®	HONDA GP160	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	No	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, BladeRunner, spazzaneve a lama, spazzatrice
	HONDA GX200	Benzina	Autoavvolgente	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
	HONDA GX270 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
<b>618</b> PowerSafe®	HONDA GP160	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, BladeRunner, spazzaneve a lama, spazzatrice
	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
	HONDA GX270 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
<b>630</b> PowerSafe®	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice
	HONDA GX270 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
	KOHLER KD350	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5											
<b>630WS</b> PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio. Scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente	6,8 / 9,1											
<b>630WS</b> EasyDrive® PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio. Scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa	3 + 3	Sì, con comando idromeccanico EasyDrive® sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno automatico di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente	6,8 / 9,1											
<b>660HY WS</b> PowerSafe®	HONDA GX390 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8,7 / 11,7	Idrostatica con riduzione finale a vite senza fine in bagno d'olio. Scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa	2 gamme di avanzamento (lenta/veloce) sia AV che RM	Sì, tramite gruppo idrostatico con manopola EasyRider sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Frizioni di sterzo in bagno d'olio a comando idraulico combinato con i freni	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno automatico di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama, spazzatrice
	BRIGGS&STRATTON 16 HP VANGUARD	Benzina	Autoavvolgente	11,9 / 16											
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente	6,8 / 9,1											
<b>680HY</b> STARGate	HONDA GX270 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6	Idrostatica StarGate con riduzione finale a vite senza fine in bagno d'olio	Singola gamma di avanzamento sia AV che RM	Sì, tramite gruppo idrostatico con leva EasyGrip sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733	Barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice
	HONDA GX340 ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7											
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente	6,8 / 9,1											

Per maggiori informazioni, dimensioni e pesi consultare il sito [www.bcsagri.com](http://www.bcsagri.com)