

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Alimentation	Démarrage	Puissance kW/CV	Boîte de vitesses	Vitesses AV + AR	Inverseur rapide	Embrayage	Frein	Différentiel	Prise de force	Mancherons	Roues	Dispositifs de sécurité	Outils agréés BCS
<b>720 Action</b>	HONDA GX200	Essence	Manuel	4,1 / 5,5	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 2 (position motoculteur) 2 + 2 (position motofaucheuse)	Oui	Autoventilée à sec, avec commande manuelle	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	4.00-8 4.0-10 6.5/80-12 À cage Ø 43 cm	Engine Stop combined with clutch and contrast reverse speed	Fraise, buttoir, charrue, barre de coupe, tondeuse, BladeRunner, lame et fraise à neige, balayeuse, remorque tractée
	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6										
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Essence	Manuel	7 / 9,5										
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
<b>730 Action</b>	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 2 (position motoculteur) 2 + 2 (position motofaucheuse)	Oui	Autoventilée à sec, avec commande manuelle	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 6.5/80-12 À cage Ø 49 cm	Engine Stop combined with clutch and contrast reverse speed	Fraise, buttoir, charrue, GroundBlaster, Ridge2, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse, remorque tractée
	HONDA GX340	Essence	Manuel	8 / 10,7										
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Essence	Manuel	7 / 9,5										
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel ou électrique	5,5 / 7,5										
<b>740 Action</b>	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	4 + 3 (position motoculteur) 3 + 3 (position motofaucheuse)	Oui	Autoventilée à sec, avec commande manuelle  De travail indépendante sur les deux roues	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 6.5/80-12 À cage Ø 49 cm	Engine Stop combined with clutch and contrast reverse speed	Fraise, buttoir, charrue, GroundBlaster, Ridge2, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse, remorque tractée, chariot de travail et de déplacement
	BRIGGS&STRATTON XR2100	Essence	Manuel	8,4 / 11,5										
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel ou électrique	6,8 / 9,1										
	KOHLER KD440	Diesel	Manuel ou électrique	8 / 10,5										

Pour plus d'informations, dimensions et poids, consulter le site [www.bcsagri.com](http://www.bcsagri.com)