

DYNAMIX

FALCIACONDIZIONATRICI A SOSPENSIONE CENTRALE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DYNAMIX R8
Numero dischi	8
Larghezza di taglio (mm)	3250
Larghezza andana min/max (mm)	1350 / 1700
Peso (kg)	1380
Potenza richiesta alla PTO (kW/cv)	60 / 82
Telaio	con attacchi categoria 2 e 3
Velocità di rotazione PTO del trattore	540 giri/min
Supporto di comando in ghisa sferoidale	di serie
Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Rotazione dischi	normale
Flange portadisco con limitatore di coppia	di serie
Coni convogliatori	di serie, posizionati sul primo e sull'ultimo disco
Tavole andanatrici registrabili	di serie
Slitte antiusura in acciaio speciale al boro/manganese	di serie
Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette	di serie
Alleggerimento statico	di serie
Alleggerimento dinamico 'Zero Gravity'	tramite cinematismo idro-meccanico variabile in continuo
Funzione antishock evoluta	con ritorno automatico in posizione di lavoro
Protezione barra	anteriore in telo sintetico con scudi protettivi antiurto in plastica, posteriore in acciaio con deflettore superiore per la regolazione del flusso del foraggio
Sollevamento idraulico della barra di taglio	di serie
Distributori idraulici richiesti al trattore	2 distributori a doppio effetto
Inclinazione barra	17° verso il basso e 17° verso l'alto rispetto al piano orizzontale
Albero cardanico	disponibile come optional
Pressione minima di alimentazione	18 MPa (180 bar)
Portata minima di alimentazione	50 l/min
Condizionatore	a rulli in speciale resina poliuretanica e nervature chevron. Rullo superiore oscillante per espulsione di eventuali corpi estranei
Protezione rullo inferiore	optional
Regolazione della pressione di condizionatura	mediante comando a leva
Registrazione della distanza tra i rulli	da 0 a 70 mm