



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	DUPLEX AVANT
Schnittbreite (mm)	2420
Breite im Transportzustand (mm)	2780
Gewicht (kg)	300
Mähbalken	erhältlich mit Goldzähnen (76 mm Spitzenabstand) oder ST-Zähnen für steinigen Boden (50 mm Spitzenabstand)
Selbsteinstellende elastische Messerhalter	standardmäßig
Verschleißfeste Schieber aus Stahl	standardmäßig
Rahmen	mit geschlitzten Anbauten für eine Schwingung von +/- 4° in Bezug auf die horizontale Ebene
Ersatzmesser	standardmäßig
Schneidbalkenanhebung	über den vorderen Dreipunktheber des Traktors
Neigung des Schneidbalkens	über die Zugstange des dritten Punktes des Hebers eingestellt
Einstellung der Bodenbelastung	durch Schwebemodus und Entlastung des Traktor-Hebers
Übertragung der Bewegung auf die Schaufeln	über die Traktor-Hydraulik und den mit dem Steuergerät verbundenen Hydraulikmotor
Erforderliche hydraulische Ausrüstung des Traktors	Dreipunkt-Frontheber mit Schwebefunktion und ausgestattet mit einem doppeltwirkenden Verteiler mit kontinuierlicher Förderung und freie Entladung
Minstdurchflussmenge der Traktorhydraulik (l/min)	50 (Druck 180 bar)