

ROTEX EDELWEISS

FRONT-MONTIERTE SCHEIBENMÄHER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	ROTEX EDELWEISS AS5	ROTEX EDELWEISS AS6	ROTEX EDELWEISS AS7
Anzahl Scheiben	5	6	7
Schnittbreite (mm)	2050	2450	2850
Max. Breite im Arbeitszustand (mm)	2700	3100	3500
Max. Breite im Transportzustand (mm)	2050	2450	2850
Schwadbreite (mm)	1480	1880	2280
Gewicht ohne Anbau (kg)	380	420	460
Gewicht mit Standardanbau (kg)	450	490	530
Erforderliche Leistung an PTO (kW/PS)	30 / 40	35 / 48	40 / 54

Anbaurahmen am Traktor	bis 3 Punkte Kategorie 1 und 2. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für den Anbau an alle Traktortypen
Hydraulische Verschiebuvorrichtung	als Option erhältlich (erfordert 1 doppeltwirkenden Verteiler). Ermöglicht eine Querbewegung von etwa 175 mm auf beiden Seiten
Entlastung Balken	über eine hydraulische Traktor-Aufhängung. Federentlastungssatz für konventionelle Traktoren als Option erhältlich
Ablenkungsbox	kompatibel mit Traktoren mit rechts- und linksdrehender Zapfwelle
Antriebsträger	aus Leichtlegierung, mit Zahnrädern in Ölbad und Kupplung mit Drehmomentbegrenzer.
Ablenkungseinheit	mit integriertem Freilauf
Zentrales Gelenk	mit +/- 4°-Neigung. Abschließbar während des Transports
Schneidebalken	mit Zahnradgetriebe in Ölbad
Drehung der Scheibe	gegenläufig
Scheibehalter-Flansche	mit Drehmomentbegrenzer
Balkenschutzvorrichtung	Abweiser in den Kreuzungsbereichen der Messer
Förderkonen	standardmäßig auf der ersten und letzten Scheibe positioniert
Schwadbleche	nicht registrierbar
Verschleißfeste Schieber	aus speziellem verschleißfestem Bor-Mangan-Stahl
Schutz Schneidwerk	Vorder- und Oberseite aus synthetischer Plane
Seitliche Wände	Liegend für den Straßentransport