

ROTEX EDELWEISS

FAUCHEUSES À DISQUES FRONTALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROTEX EDELWEISS AS5	ROTEX EDELWEISS AS6	ROTEX EDELWEISS AS7
Nombre de disques	5	6	7
Largeur de coupe (mm)	2050	2450	2850
Largeur maximale en condition de travail (mm)	2700	3100	3500
Largeur maximale en condition de transport (mm)	2050	2450	2850
Largeur de l'andain (mm)	1480	1880	2280
Poids sans attelage (kg)	380	420	460
Poids avec attelage standard (kg)	450	490	530
Puissance requise à la pdf (kW/cv)	30 / 40	35 / 48	40 / 54

Châssis d'attelage du tracteur	à 3 points de catégorie 1 et 2, disponible en différentes versions pour l'accouplement à tous les types de tracteurs
Déport hydraulique	disponible en option (nécessite 1 distributeur à double effet), permet un mouvement transversal d'environ 175 mm des deux côtés
Allègement de la barre	par la suspension hydraulique du tracteur, kit d'allègement à ressorts pour les tracteurs conventionnels disponible en option
Boîte de renvoi	compatible avec les tracteurs à prise de force à rotation aussi bien horaire qu'antihoraire
Support de commande	en alliage léger, à engrenages en bain d'huile avec embrayage limiteur de couple
Groupe de renvoi	avec déclenchement libre intégré
Articulation centrale	avec basculement de +/- 4°, verrouillable pendant le transport
Barre de coupe	avec transmission à engrenages en bain d'huile
Rotation des disques	contrarotatif
Brides porte-disque	avec limiteur de couple
Protection de la barre	écrans déflecteurs dans les zones de croisement des lames
Cônes convoyeurs	de série, positionnés sur le premier et le dernier disque
Tables andaineuses	non réglables
Glissières anti-usure	en acier spécial au bore/manganèse
Protection de l'appareil de coupe	avant et supérieure en toile synthétique
Cloisons latérales	inclinables pour le transport sur route