



NOUVELLE GAMME **STRIKE**



STRIKE 30 | STRIKE 35 | STRIKE 35 HY

Tracteurs compacts et polyvalents conçus pour répondre aux besoins des agriculteurs amateurs et des petits exploitants qui doivent travailler et se déplacer au sein de leur exploitation ou sur route.

bcsagri.com



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STRIKE 30	STRIKE 35	STRIKE 35 HY
MOTEUR	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Alimentation	Diesel	Diesel	Diesel
Puissance nominale	15,8 kW / 21 ch @3000 tr/min	18,2 kW / 25 ch @2500 tr/min	18,2 kW / 25 ch @2500 tr/min
Nombre de cylindres / Cylindrée	3 / 952 cc	3 / 1318 cc	3 / 1318 cc
Couple maximal	52 Nm @1800 tr/min	76,3 Nm @2000 tr/min	76,3 Nm @2000 tr/min
Refroidissement	À liquide	À liquide	À liquide
Norme sur les émissions	Stage V	Stage V	Stage V
Capacité réservoir	25 litres	25 litres	25 litres
TRANSMISSION	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique
Numéro de vitesses	9 avant + 3 arrière avec enclenchement facilité	9 avant + 3 arrière avec enclenchement facilité	Lente / moyenne / rapide
Embrayage	Monodisque	Monodisque	-
Traction	Quatre roues motrices avec désactivation de la traction avant	Quatre roues motrices avec désactivation de la traction avant	Quatre roues motrices avec désactivation de la traction avant
Blocage différentiel	Arrière avec commande mécanique	Arrière avec commande mécanique	Arrière avec commande mécanique
ESSIEUX	Essieu avant directeur à portique avec double pignon conique, essieu arrière avec réducteurs en cascade	Essieu avant directeur à portique avec double pignon conique, essieu arrière avec réducteurs en cascade	Essieu avant directeur à portique avec double pignon conique, essieu arrière avec réducteurs en cascade
PRISE DE FORCE ARRIÈRE	À commande mécanique par levier	À commande mécanique par levier	À commande mécanique par levier
Vitesse de rotation PDF (tr/min)	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
PDF ventrale	-	-	2000 tr/min
RELEVAGE ARRIÈRE	Avec contrôle d'effort et de position	Avec contrôle d'effort et de position	Avec contrôle d'effort et de position
Attelage pour outils à 3 points	Attelages normaux Cat. 1N	Attelages normaux Cat. 1N	Attelages normaux Cat. 1N
Tirant de troisième point	Avec réglage manuel	Avec réglage manuel	Avec réglage manuel
Capacité de levage au niveau des rotules	750 kg	750 kg	750 kg
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Double circuit avec deux pompes indépendantes	Double circuit avec deux pompes indépendantes	Double circuit avec deux pompes indépendantes
Débit hydraulique	15 l/min (relevage et distributeurs) + 10 l/min (direction hydrostatique)	15 l/min (relevage et distributeurs) + 10 l/min (direction hydrostatique)	15 l/min (relevage et distributeurs) + 10 l/min (direction hydrostatique)
Distributeurs hydrauliques arrière	1 double effet (au total 2 sorties hydrauliques)	1 double effet (au total 2 sorties hydrauliques)	1 double effet (au total 2 sorties hydrauliques)
FREINS DE SERVICE	Arrière multidisques à bain d'huile avec double pédale pour freinage directionnel	Arrière multidisques à bain d'huile avec double pédale pour freinage directionnel	Arrière multidisques à bain d'huile avec double pédale pour freinage directionnel
Frein de stationnement	Agissant sur les freins de service	Agissant sur les freins de service	Agissant sur les freins de service
DIRECTION	Avec guide hydrostatique agissant sur les roues avant	Avec guide hydrostatique agissant sur les roues avant	Avec guide hydrostatique agissant sur les roues avant
POSTE DE CONDUITE	Monodirectionnel	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Volant de direction	Fixe	Fixe	Fixe
Siège rembourré	Avec suspension et positions réglables, ceinture de sécurité et capteur de présence opérateur	Avec suspension et positions réglables, ceinture de sécurité et capteur de présence opérateur	Avec suspension et positions réglables, ceinture de sécurité et capteur de présence opérateur
Arceau de sécurité	Arrière rabattable	Avant rabattable	Avant rabattable
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	Sortie d'échappement horizontale, coupe-batterie, barre de traction arrière, barre perforée Cat. 1N, deux phares avant, feux de position et indicateurs de direction avant et arrière à LED, phare de travail arrière, gyrophare	Sortie d'échappement horizontale, coupe-batterie, barre de traction arrière, barre perforée Cat. 1N, deux phares avant, feux de position et indicateurs de direction avant et arrière à LED, phare de travail arrière, gyrophare	Sortie d'échappement horizontale, coupe-batterie, barre de traction arrière, barre perforée Cat. 1N, deux phares avant, feux de position et indicateurs de direction avant et arrière à LED, phare de travail arrière, gyrophare
PNEUMATIQUES DE SÉRIE	Tractor: avant 5.00x12 - arrière 8.00x18	Tractor: avant 6.00x12 - arrière 8.30x20	Tractor: avant 180/85 D12 - arrière 280/70 R18 radiaux avec jante réglable
Pneumatiques en option	Garden: avant 23x8.50-12 - arrière 33x15.5-16.5	Tractor: avant 180/85 D12 - arrière 280/70 R18 radiaux avec jante réglable * avant 180/85 D12 - arrière 280/70 R20 radiaux avec jante réglable. Garden: avant 23x8.50-12 - arrière 33x15.5-16.5	Tractor: avant 180/85 D12 - arrière 280/70 R20 radiaux avec jante réglable. Garden: avant 23x8.50-12 - arrière 33x15.5-16.5
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Masses avant de 55 kg avec crochet de remorquage	Masses avant de 55 kg avec crochet de remorquage	Masses avant de 55 kg avec crochet de remorquage